

Handelsname : Universal Fliesen- & Flächenspachtel  
Überarbeitet am : 05.03.2007      Version : 1.0.0  
Druckdatum : 05.03.2007

---

**01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

**Handelsname :** Universal Fliesen- & Flächenspachtel (8080000-513)  
**Verwendung des Stoffes / der Zubereitung :** Spachtelmasse für Spachtelungen im Innen- und Außenbereich, nähere Beschreibung siehe technisches Merkblatt.  
**Hersteller/Lieferant :** Paul Jaeger GmbH & Co KG  
**Straße/Postfach :** Siemensstr. 6  
**Nat.-Kenn./PLZ/Ort :** 71696 Möglingen  
**Telefon :** 07141 / 2444-0  
**Telefax :** 07141 / 2444-55  
**Notfallauskunft :** Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg Tel. 0761/ 19240

---

**02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

**Chemische Charakterisierung**

Zubereitung auf Basis von Zement, mineralischen Füllstoffen Dispersionspulver und Hilfsmitteln

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

-

---

**03. Mögliche Gefahren**

**Gefahrenbezeichnung**

-

Zusätzliche Hinweise: Zement mit weniger als 2ppm lösliches Chrom VI, daher entfällt auf unseren Verpackungen das durch die Beschränkungsrichtlinie 76/769/EWG, Anhang I, 47 geforderte Ablaufdatum. Zement reagiert mit Wasser alkalisch. Bei Einbringung in Gewässer oder Kanalisation Erhöhung des pH-Werts.

---

**04. Erste Hilfe Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund.

**Nach Einatmen**

Person an die frische Luft bringen und warm halten. Betroffenen ruhig halten. Bei unregelmäßiger Atmung/Atemstillstand: Künstliche Beatmung. Bei Bewußtlosigkeit: Seitenlagerung - Arzt rufen.

**Nach Hautkontakt**

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen.

**Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.

**Nach Verschlucken**

Viel Wasser trinken. Umgehend einen Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen.

---

**05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel**

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

---

**06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Staubentwicklung vermeiden.

**Handelsname :** Universal Fliesen- & Flächenspachtel  
**Überarbeitet am :** 05.03.2007      **Version :** 1.0.0  
**Druckdatum :** 05.03.2007

---

### **Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**

Mechanisch aufnehmen.

---

## **07. Handhabung und Lagerung**

### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **Zusammenlagerungshinweise**

Keine bekannt.

### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Gebinde trocken und dicht geschlossen halten. Nicht im Freien lagern.

**Lagerklasse VCI :** 13

---

## **08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

### **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

PULVERROHSTOFFEL mit MAK: 3mg/m<sup>3</sup> (Allg. Staubgrenzwert, alveolengängig)

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz ( D )

Parameter: alveolenabhängige Fraktion

Wert : 3 mg/m<sup>3</sup>

Versionsdatum : 01.06.2006

ZEMENT

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz ( D )

Wert : 5 mg/m<sup>3</sup>

Versionsdatum : 01.01.2006

### **Hinweise zu den Grenzwerten:**

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen MAK-bzw. BAT-Listen.

### **Persönliche Schutzausrüstung**

#### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

#### **Atemschutz**

Einatmen des Pulvers vermeiden. Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.

#### **Handschutz**

Schutzhandschuhe tragen. Nach dem Händewaschen verlorenegegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen.

#### **Augenschutz**

Schutzbrille verwenden.

#### **Körperschutz**

Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

---

## **09. Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **Erscheinungsbild**

**Form :** Pulver

**Farbe :** Weiß

**Geruch :** geruchlos

### **Sicherheitsrelevante Daten**

**Siedepunkt/-bereich :** ( 1013 hPa ) Nicht anwendbar.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Universal Fliesen- & Flächenspachtel  
Überarbeitet am : 05.03.2007      **Version :** 1.0.0  
Druckdatum : 05.03.2007

---

**Flammpunkt :** Nicht anwendbar.  
**Schüttdichte :** ( 20 °C ) ca. 850 kg/m<sup>3</sup>  
**Wasserlöslichkeit :** ( 20 °C ) teilweise löslich.  
**pH-Wert :** ( 20 °C / 50 g/l ) ca. 12

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### Zu vermeidende Stoffe

Bei Reaktion mit Säuren: Wärmeentwicklung, CO<sub>2</sub>-Entwicklung.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt.

---

## 11. Angaben zur Toxikologie

### Erfahrungen aus der Praxis

Durch diese Produkt sind gesundheitsschädliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen, bei sachgemäßem Umgang nicht zu erwarten. Bei längerem Hautkontakt: Auftreten von Gerb- und Reizeffekten möglich. Bei Einatmen von Stäuben: Reizung der Schleimhäute möglich. Bei Augenkontakt: Reizung.

### Weitere Hinweise zur Toxikologie

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

---

## 12. Angaben zur Ökologie

### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit) / Ökotox. Wirkungen:

Zubereitung aus vorwiegend mineralischen Stoffen, biologisch nicht abbaubar.

Veränderung des pH-Werts, Beeinflussung aquatischer Lebewesen möglich.

### Allgemeine Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

### Stoff / Zubereitung

#### Abfallschlüssel

Pulver: Abfallschlüssel: 060299 - Abfälle a.n.g.

ausgehärtet: Abfallschlüssel: 170101 - Beton

Verpackung: Abfallschlüssel: 150105 - Verbundverpackung

---

## 14. Angaben zum Transport

### Landtransport ADR/RID

#### Klassifizierung

Klasse : -

### Seeschifftransport IMDG/GGVSee

#### Klassifizierung

IMDG-Code : -

### Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

#### Klassifizierung

Klasse : -

---

## 15. Vorschriften

### Nationale Vorschriften

#### Giscode

ZP1

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Universal Fliesen- & Flächenspachtel  
Überarbeitet am : 05.03.2007      Version : 1.0.0  
Druckdatum : 05.03.2007

---

Chromatarm gem. TRGS 613

### **Wassergefährdungsklasse**

Klasse : 1 gemäß VwVwS

### **Sonstige Vorschriften:**

Die UVV "Staub" ist zu beachten.

---

## **16. Sonstige Angaben**

### **Sonstige Hinweise**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Kap. 15: UVV = Unfallverhütungsvorschrift

Kap. 15: TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

---