



Kronen® Tiefgrund 107

Zur farblosen Grundierung von stark saugenden Untergründen, innen und außen

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Lösungsmittelhaltiger Tiefgrund für innen und außen auf Basis einer Acryl-Polymerisatharz-Lösung.		
Verwendungszweck:	Kronen® Tiefgrund eignet sich zur Grundierung von stark saugenden Untergründen, wie Gipsputz, Zementputz, poröser Kalkputz, Faserzement und Beton. Zur Verfestigung von oberflächlich sandenden Putzen und kreidenden Dispersionsfarben.		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• große Eindringtiefe• wetterbeständig• verseifungsbeständig• verbessert die Abziehkraft von Tapeten• verhindert Glanzgradunterschiede nachfolgender Anstriche		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
	107 0000	farblos	
Dichte:	0,810 g/cm ³		
Verdünnung:	verarbeitungsfertig im Lieferform, Lösemittelverluste können durch Spezialverdünnung 068 ausgeglichen werden.		
Verpackung:	6 x	750 ml	Dose
	4 x	5,0 ltr.	Kanister
		10,0 ltr.	Kanister
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.		

Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe:	Gipsputz, Zementputz, poröser Kalkputz, Faserzement und Beton		
Untergrundvorbereitung:	Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen.		
Anstrichaufbau:	1 x	Kronen® Tiefgrund unverdünnt mit der Streichbürste satt auftragen; nur bei sehr mürben Putzen ist ein weiterer Anstrich notwendig. Nur so viel auftragen, dass oberflächlich kein geschlossener Film stehen bleibt.	
Überstreichbarkeit:	Mit allen Dispersionsfarben, wasserverdünnbaren Acryl- und Alkydharz-Lacken.		
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 55% r.F. liegen.		
Werkzeugreinigung:	Mit Spezial-Verdünnung 68.		

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Acryl-Polymerisatharz, organische Lösemittel		
Abfallschlüssel:	080111	Giscode:	M-GF03
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.		
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

Verarbeitungshinweise					
Auftragsverfahren	streichen / rollen	Airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen	tauchen / fluten
Verdünnung	unverdünnt	-	-	-	-
Viskosität DIN4mm					
Düsengröße					
Spritzdruck					
Kreuzgänge					

Trocknung	staubtrocken	griffest	überstreichbar	Durchtrocknung	voll belastbar
(20°C/55% r.F.)			3 – 4 h		

Ergiebigkeit	streichen / rollen	Airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen	tauchen / fluten
m ² / ltr.	4 - 6	-	-	-	-

Besondere Hinweise

Kronen[®] Tiefgrund darf keinen geschlossenen, glänzenden Film bilden, da sonst Haftungsstörungen auftreten können.

Kronen[®], Kronengrund[®] und Perlhauch[®] sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 04/10

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verliert die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PAUL JAEGER GMBH & CO. KG

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen
 Telefon 0049(0)7141-24 44-0 • Telefax 0049(0)7141-24 44 55
 E-Mail info@jaegerlacke.de • Internet: www.jaegerlacke.de