

Kronen[®] Isolierweiss 123 / Kronen[®] Isolierspray 124

Isolier- und Absperrgrund für innen und außen, pigmentiert

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Isolier- und Absperrgrund für innen und außen	
Verwendungszweck:	Kronen [®] Isolierweiss verhindert das Durchbluten von Asphalt, Teer, Karbolineum, Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften. Isoliert Wasserränder auf Putz, Beton und Holz.	
Eigenschaften:	Gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen; schnelle Trocknung; Styropor wird nicht angelöst.	
Farbtöne:	Bestell-Nr.: 123 9010 124 9010	Farbton: weiß weiß (Spray)
Glanzgrad:	seidenmatt	
Dichte:	ca. 1,12 g/cm ³	
Verdünnung:	Jaeger Spezial-Verdünnung 44 (durch Verdünnen wird die Isolierwirkung verschlechtert)	
Verpackung:	6 x 375 ml 6 x 750 ml 6 x 2,5 Ltr. 10 Ltr. 12 x 400 ml Spray	
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.	

Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe:	Mineralische Untergründe, Holzwerkstoffe, Styropor.	
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.	
Anstrichaufbau:	2 - 3 x Kronen [®] Isolierweiss / Isolierspray Isolierwirkung durch Probeanstriche feststellen. Anstriche nicht schleifen.	
Überstreichbarkeit:	Mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, jedoch nicht mit Zweikomponentenlacken.	
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.	
Werkzeugreinigung:	Jaeger Spezial-Verdünnung 44.	

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Polyvinylacetatharz, Titandioxid, silikatische Füllstoffe, Alkohole, Ester, Additive		
Abfallschlüssel:	123: 080111 124: 080111	Giscode:	123: keine Einstufung 124: keine Einstufung
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff- Sammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden.		
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

Verarbeitungshinweise				
Auftragsverfahren	streichen / rollen	airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen
Verdünnung	unverdünnt	nicht zu empfehlen	nach Bedarf	nach Bedarf
Viskosität DIN4mm				
Düsengröße			1,5	1,5
Spritzdruck			2-3	
Kreuzgänge			1-2	1-2

Trocknung (20°C/65% r.F.)	staubtrocken	griffest	überstreichbar
123:	10 min.	30 min.	ab 70-80 min.
124:	10 min.	20 min.	30 min.

Ergiebigkeit	streichen / rollen	airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen
m ² / ltr.	8-10	6-7	6-7	6-7

Besondere Hinweise

Kronen® Isolierweiss vor der Verarbeitung gut aufrühren! Nicht mit anderen Farben mischen oder abtönen. Nur saubere Werkzeuge verwenden. Bei mehr als zwei Anstrichen und kritischen Untergründen Deckanstriche erst nach mehreren Stunden aufbringen.

Bei dicken, langsam trocknenden Decksystemen kann es infolge zu dünner Isolierschichten oder durch Porenbildung trotzdem zu Fleckenbildung kommen. Wir bitten Sie deshalb, die Isolierwirkung unter Ihren Bedingungen genau zu prüfen.

Kronen®, Kronengrund® und Perlhauch® sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 06/05

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PAUL JAEGER GMBH & CO. KG

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen
 Telefon +49(0)7141-24 44-0 • Telefax +49(0)7141-24 44 55
 E-Mail info@jaegerlacke.de • Internet: www.jaegerlacke.de