



Kronalux® Markierungsspray 753

Kunststoff-Markierungsspray für schnelle Markierarbeiten

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Markierungsspray		
Verwendungszweck:	Kronalux® Markierungsspray eignet sich für einfach und schnell auszuführende Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster im Innen- und Außenbereich. Parkplatzmarkierungen, Sperrflächen und Grenzlinien lassen sich damit schnell und einfach durchführen.		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• für innen und außen• sehr schnelle Trocknung• hohes Deckvermögen hohe Abriebfestigkeit• schwer verseifbar <p>Durch Einstreuen von Kronalux® Reflexperlen wird die Abriebfestigkeit noch bedeutend erhöht. Dadurch entsteht eine satte Leuchtkraft am Tage und eine volle, weithin sichtbare Reflexion bei Nacht.</p>		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
	753 0000	weiß	ca. RAL 9010
		gelb	ca. RAL 1023
		rot	ca. RAL 3000
		blau	ca. RAL 5012
		schwarz	ca. RAL 9005
Glanzgrad:	seidenmatt		
Verpackung:	6 x 750 ml	Spraydose	
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.		

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung:	Die zu markierende Fläche soll trocken und sauber sein. Schwarzdecken dürfen keine Teeröle ausschwitzen. Auf Pflaster und Beton werden vorhandene Markierungsstriche abgebeizt. Auf Schwarzdecken werden die Markierungen mit Kronalux® Markierungsspray 753 schwarz demarkiert.
Verarbeitung:	Die Verarbeitung von Kronalux® Markierungsspray erfolgt mit dem Jaeger Markierungswagen. Der Markierungswagen hat eine variable Strichbreite von 80-120 mm.
Reflektierende Markierungen:	Unmittelbar nach dem Spritzauftrag werden die Kronalux® Reflexperlen 100 /600 in die noch nasse Farbe eingestreut. Man rechnet etwa 25% Reflexperlen bezogen auf die Farbmenge.
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.
Werkzeugreinigung:	Mit Spezialverdünnung 755 oder Nitroverdünnung

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe: Spezialkunstharz, Pigmente, mineralische Füllstoffe, Lösemittel, Additive

Abfallschlüssel:: 080111 **Giscode:** nicht anwendbar

Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten.

Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen.

Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Trocknung	staubtrocken	befahrbar
(20°C/55% r.F.)	10-15 min.	ca. 20-30 min.

Ergiebigkeit	bei 50 mm Strichbreite	bei 100 mm Strichbreite
l/m ² / l/Dose	60-70	30-35

Besondere Hinweise

Nach Auftragen der Kronalux[®] Markierungsfarbe mit Hilfe eines Jaeger Handmarkiergerätes, das Markiergerät auf einem separaten Karton o.ä. abstellen, da es sonst zu Verunreinigungen des Abstellplatzes kommen kann.

Kronen[®], Kronengrund[®] und Perlhauch[®] sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 04/10

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PAUL JAEGER GMBH & CO. KG

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen
Telefon +49(0)7141-24 44-0 • Telefax +49(0)7141-24 44 55
E-Mail info@jaegerlacke.de • Internet: www.jaegerlacke.de