

766 Thermo Tattoo Grundierspray

Universalprimer für Thermo Tattoos



Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Spezialacrylat
Verwendungszweck:	Zum Grundieren vor dem Aufbrennen von Thermo Tattoos auf Asphalt, Pflastersteinen und Beton.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">+ Ausgezeichnete Haftung+ Sehr schnell belastbar+ Idealer Haftvermittler für Thermo Tattoos
Farbtöne:	Bestell-Nr.: 766-0000 Farbton: transparent
Verpackung:	500 ml Spraydose
Lagerung:	Kühl und trocken 12 Monate im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Anwendungstechnische Hinweise

Verarbeitung:	Primer in dünner Schicht (100µ) auftragen und 15 Minuten Ablüften lassen vor dem Aufbringen der Thermo Tattoos.
Anstrichanzahl:	1x
Verbrauch:	Ca. 100 ml / m ²

Kennzeichnung

Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
