

995 Calce Argilla Paint

Für natürlich wohngesunde Oberflächen auf Kalk-Lehm-Basis



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:

Calce Argilla Paint ist eine Kalk-/ Lehmfarbe für den Innenbereich.

Verwendungszweck:

Calce Argilla Paint eignet sich für hochwertige dekorative mineralische Wand- und Deckenflächen mit einer edelmatten wolkigen Oberfläche. Der Lehmanteil sorgt für eine gute Verarbeitbarkeit und verbessert die Wasserdampfaufnahme. Neben der Verarbeitung mit dem Quast oder der Bürste, lässt sich Calce Argilla Paint auch rollen, spritzen und spachteln.

Eigenschaften:

- + Mineralische Basis Kalk/ Lehm
- + sorgt für gutes Raumklima
- + beugt auf natürliche Weise der Schimmelbildung vor
- + hoch wasserdampfdiffusionsfähig sd Wert 0,15
- + mit Jaeger Mineralfarbkonzentrat 964 einfärbbar (bis zu 5%)
- + 30 erlesene Farbtöne

Farbtöne:

Bestell-Nr.:

995-0800

Farbton:

weiß, 30 weitere Farbtöne werkseitig tönbar

Verbrauch:

150 – 250 ml / m² pro Lage

Dichte:

ca. 1,45 g / ml

Verpackung:

5 kg, 20 kg

Verdünnung:

Max 10 % Wasser

Lagerung:

Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen.

Anwendungstechnische Hinweise

Arbeitsweise:

1. Untergrundvorbereitung:

Grundieren mit [Jaeger Iso-Mineralgrund 309](#).

2. Applikation

1. Lage Calce Argilla Paint vollflächig mit der [Jaeger Glättkelle](#), einer Bürste, Rolle oder einem Airless auftragen. Bei dem Aufbringen mit einem Airless oder der Rolle, die Flächen mit einer Bürste sofort vertreiben.

2. Lage Calce Argilla Paint in derselben Art auftragen, hierbei kann bereits die Oberfläche nach Belieben strukturiert werden. Nach einer kurzen Antrockenzeit kann die Fläche unter leichtem Druck geglättet werden.

3. Ggf. 3. Lage auftragen

Verarbeitungsbedingungen:

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Werkzeugreinigung:

Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Stand 04/26

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.