

323 Kronen® Aqua-Isolierweiss

Wasserverdünnbare, pigmentierte Isolier-, Absperr- und Grundfarbe



Allgemeine Daten

Verwendung	Kronen® Aqua-Isolierweiss 323 dient im Innenbereich zum Isolieren oder Absperrn vieler kritischer Untergründe, wie alter Dispersionsanstriche, Gipskartonplatten, Styropor, Holzwerkstoffe oder mineralische Untergründe
Dichte	ca. 1,38 g/ml
Giscode / Produktcode	BSW20

Inhaltsstoffe

Topfkonservierung	CIT/MIT, BIT
Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
VOC-Gehalt nach 2004/42/EG	5 g/ltr
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Weichmacher	kein Rezepturbestandteil

Nachhaltiges Bauen/Gebäudezertifizierung

DGNB

Nummer	2
Produktart	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc
Erreichbare Qualitätsstufe	2

QNG

- 1.** Keine SVHC: erfüllt
- 5.3** Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen.
- VOC < 30g/ltr: erfüllt

Stand 04/26

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Die Angaben in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen der allgemeinen Information zu nachhaltigkeitsrelevanten Produkteigenschaften und stellen keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen dar. Die Eignung der Produkte für das jeweilige Zertifizierungs- oder Bewertungssystem ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Ergänzend sind die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten.
Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Fassungen ihre Gültigkeit.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/isolier-und-absperffarben/kronen-aqua-isolierweiss-323>