

328 Kronen® Aqua Iso Türen- und Fensterlack

Wasserverdünnbarer Speziallack für innen & außen



Allgemeine Daten

Verwendung	Für absperrende und deckende Anstriche auf Fenstern und Türen, sowie Handläufe etc. Anwendbar auf Holz verschiedenen Kunststoffen, wie Furnieren, Resopal etc. innen und außen.
Dichte	ca. 1,29 g/ml
Giscode / Produktcode	BSW20

Inhaltsstoffe

Topfkonservierung	CIT/MIT, BIT
Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
VOC-Gehalt nach 2004/42/EG	< 140 g/ltr
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Weichmacher	kein Rezepturbestandteil

Nachhaltiges Bauen/Gebäudezertifizierung

DGNB

Nummer	1
Produktart	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metall, Holz und Kunststoffe
Erreichbare Qualitätsstufe	3

QNG

1. Keine SVHC: erfüllt
- 6.1 Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
- VOC < 130 g/ltr: erfüllt
-

Prüfzeugnisse

- Eignung zur Wandbeschichtung in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben** erfüllt
- EN71/3** erfüllt

Stand 05/26

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Die Angaben in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen der allgemeinen Information zu nachhaltigkeitsrelevanten Produkteigenschaften und stellen keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen dar. Die Eignung der Produkte für das jeweilige Zertifizierungs- oder Bewertungssystem ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Ergänzend sind die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Fassungen ihre Gültigkeit.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/isolier-und-absperffarben/kronen-tueren-fensterlack-328>