571

Glutfest

Hoch hitzebeständige Spezialfarbe für Metalloberflächen



Allgemeine Daten

Verwendung	Für Eisen, Stahlkonstruktionen und Gussteile, die hohen Temperaturen bis 600°C und großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind; wie z.B. Auspuffanlagen, Heizkessel, Schornsteine, Abgasanlagen, Ofen, Außenflächen von Grills usw.
Dichte	ca. 1,2 g/ml
Giscode / Produktcode	BSL50

Inhaltsstoffe

Topfkonservierung	kein Rezepturbestandteil
Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
VOC-Gehalt	ca. 776 g/l
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Weichmacher	kein Rezepturbestandteil

Nachhaltiges Bauen/Gebäudezertifizierung

DGNB

Nummer	1
Produktart	Beschichtungen auf nicht mineralische Untergründe: Metalle, Holz, Kunststoffe
Erreichbare Qualitätsstufe	-

QNG

1.	Keine SVHC: erfüllt

Prüfzeugnisse

Keine Prüfzeugnisse vorhanden

Stand 09/26
PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstraße 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Die Angaben in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen der allgemeinen Information zu nachhaltigkeitsrelevanten Produkteigenschaften und stellen keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen dar. Die Eignung der Produkte für das jeweilige Zertifizierungs- oder Bewertungssystem ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Ergänzend sind die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten.
Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Fassungen ihre Gültigkeit.
Die aktuelle Version finden Sie unter https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/kunstschmiedelacke-metallschutzlacke/glutfest-571