715

Multigrund

Universalgrundierung mit Korrosionsschutz



Allgemeine Daten

Verwendung	Multigrund eignet sich für Grundanstriche auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, verschiedenen Kunststoffen, wie Hart-PVC, Polyester, Polyamid, ABS und Holz im Innen- und Außenbereich.
Dichte	ca. 1,3 – 1,4 g/ml
Giscode / Produktcode	BSL50

Inhaltsstoffe

Topfkonservierung	kein Rezepturbestandteil
Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
VOC-Gehalt nach 2004/42/EG	< 500 g/l
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Bestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Weichmacher	kein Rezepturbestandteil

Nachhaltiges Bauen/Gebäudezertifizierung

DGNB

Nummer	1
Produktart	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metall, Holz Kunststoffe
Erreichbare Qualitätsstufe	-

QNG

1.	Keine SVHC: erfüllt

EU-Taxonomie

Das Produkt kann in folgenden Bereichen Anwendung finden:	7.1 Neubau von Gebäuden 7.2 Renovierung bestehender Gebäude
Produktart	Grundanstrich

Das Produkt trägt zur Langlebigkeit von Gebäuden bei. Keine Verwendung von SVHC, Weichmachern. REACH und CLP konform. Anlage C: a) – g) erfüllt.

Prüfzeugnisse

Keine Prüfzeugnisse vorhanden

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Die Angaben in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen der allgemeinen Information zu nachhaltigkeitsrelevanten Produkteigenschaften und stellen keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen dar. Die Eignung der Produkte für das jeweilige Zertifizierungs- oder Bewertungssystem ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Ergänzend sind die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten.