

RUTSCHHEMMUNGSKLASSEN NACH DIN 51130

Unsere Beschichtungssysteme bieten geprüfte Rutschhemmung für unterschiedliche Anforderungen – von allgemeinen Bereichen bis hin zu hoch beanspruchten Arbeitsumgebungen.



GEPRÜFTE SICHERHEIT

Alle aufgeführten Systeme sind gemäß DIN 51130 geprüft.

RUTSCHHEMMUNG	ANWENDUNGSBEISPIEL	PRODUKTEMPFEHLUNG	PRÜFZEUGNIS
 R9	Gilt beispielsweise für Innenbodenbeläge in allgemeinen Bereichen (Büro)	+ Kronalux® Flüssigkunststoff 780 + Kronalux® 2K-PU-Fliesenboden-Beschichtung 899	✓
 R10	Für Treppen innen, Gasträume, Kantinen, Krankenzimmer, Eingangsbereiche, öffentliche Toiletten	+ Anti-Rutsch Spray – farblos 303 + Aqua Anti-Rutsch Bodenbeschichtung 306 + Aqualine Markierungsfarbe 380	✓
 R11	Für Ladeneingänge und Treppen außen sowie in Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Wohnheimen, Kindertagesstätten, Sanatorien	+ Aqualine Markierungsfarbe 380 als reflektierende Markierung mit Nachstreumittel 759 + Kronalux® 2K-Aqua-Industriemarkierung 357	✓
 R12 Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, wie z. B. in Krankenhausküchen und Küchen.	PRODUKTSYSTEM 1  2 x Kronalux® 2K-PU Bodenbeschichtung 853 - Kronalit® Spezial-Grundierharz 864 mit 50 % Nachstreumittel 759 - Untergrund (z. B. Beton) PRODUKTSYSTEM 2  - Kronalux® Nachstreumittel 759 - Kronalux® 2K Aqua Industriemarkierung 357 - Untergrund (z. B. Beton) ODER 		
 R13	Gilt z. B. für Bodenbeläge in Schlachthöfen und Betrieben der Fleisch- und Fischverarbeitung	+ Kronalux® 2K-PU-Industriemarkierung 757 mit 50 % Nachstreumittel 759, 2 x beschichtet	✓



WEITERE INFORMATIONEN

Scannen und mehr erfahren!

